



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 3 del 08/03/2018

Bollettino tecnico

MOLYGREASE 2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Grasso al litio realizzato con basi sintetiche di tipo estere di elevata qualità e additivato con il 2 % di Bisolfuro di Molibdeno. Particolarmente adatto per la lubrificazione di organi sottoposti a condizioni di servizio gravose. Per l'alta qualità e per l'eccellente comportamento in esercizio questo grasso è consigliato per la lubrificazione di snodi, ralle di appoggio, giunti, cuscinetti e cingoli.

Queste le proprietà salienti:

- Ottima protezione antiusura
- Mantenimento del potere lubrificante
- Elevata stabilità nel tempo delle proprietà lubrificanti
- Efficace esistenza all'azione dilavante dell'acqua
- Ampio intervallo delle temperature di esercizio
- Notevole stabilità meccanica ed ottimo potere lubrificante
- Elevata resistenza ai carichi elevati e alle vibrazioni

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Pomatoso di colore nero
pH: Non applicabile
Punto di fusione/punto di congelamento: 180°C
Punto di infiammabilità: >180 °C (356 °F)
Densità relativa: 0,900 g/cm³
Idrosolubilità: Insolubile
Gradazione NLGI: 2
Tipo di addensante: Saponi di Litio
Penetrazione lav. 60 colpi: 265 - 295 dmm (ASTM D 217)

APPLICAZIONI

Lubrificazione di snodi, ralle di appoggio, giunti, cuscinetti e cingoli.

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita' lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole cosi' come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo. Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori. Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 3 del 08/03/2018

Bollettino tecnico

MOLYGREASE 2

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.