



CONSORZIO PETROLIERI ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email espet@inwind.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 2 del 01/06/2014

Bollettino tecnico

NEBULIX WHITE 15

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

NEBULIX WHITE è indicato come lubrificante per filtri d'aria industriali dove sia richiesto un olio con "assenza di odori".
Olio di qualità superiore a base paraffinica ottenuto da materie prime selezionate.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido
pH: Non applicabile
Punto di fusione/punto di congelamento: -18°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: >250°C
Punto di infiammabilità: >160°C
Infiammabilità (solidi, gas): Non applicabile
Densità relativa: 0,860 gr/ml a 15°C
Idrosolubilità: Insolubile
Viscosità: 16 cSt a 40°C

APPLICAZIONI

Olio per filtri aria industriali.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Nessuno in particolare.

PRECAUZIONI D'USO

Consultare la scheda di sicurezza.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

CAS 8042-47-5 EINECS 232-455-8 REACH 01-2119487078-27

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS08

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Asp. Tox. 1

Codici di indicazioni di pericolo:
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:

Classificazione:
Non pericoloso

Natura dei rischi specifici attribuiti:
Nessuno in particolare.
Il prodotto può essere letale se ingerito e penetra nelle vie respiratorie

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.