



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 2 del 01/06/2014

Bollettino tecnico

FOOD AC GREASE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FOOD AC GREASE è un grasso lubrificante all'alluminio complesso, resistente alle alte e basse temperature ed all'azione dilavante dell'acqua, con eccellenti proprietà E.P. (Estreme Pressioni), antiruggine e antiusura.

Inoltre, è caratterizzato da una buona pompabilità e da un'elevata stabilità nei sistemi di lubrificazione centralizzata.

Composto da oli sintetici a livello UDSA H 1 e da altri componenti che soddisfano i requisiti richiesti dalle più severe specifiche emanate da organismi internazionali quali F.D.A., F.U.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Massa pseudoplastica di colore paglierino

Odore: Caratteristico

pH: Non rilevante

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: > 240 °C

Densità relativa: < 1 Kg/dm³

Solubilità: in olio

Idrosolubilità: Non idrosolubile

APPLICAZIONI

FOOD AC GREASE, essendo fabbricato con materie prime sicuramente innocue, quando viene accidentalmente a contatto con gli alimenti non provoca alcun inquinamento nocivo.

Nella gradazione NLGI 2, può essere utilizzato per la lubrificazione di differenti organi, cuscinetti ed altri, non molto carichi ma esposti anche ad alte e basse temperature.

Nella versione NLGI 00, è utilizzato per la lubrificazione "for life" degli ingranaggi in carter di riduttori di piccola e media potenza.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Attenersi ai requisiti richiesti dal costruttore delle macchine.

Gradazione NLGI: 00 // 2

Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D 217: 400-430 mm/10 // 265-295 mm/10

Punto di goccia ASTM D 566: >250°C

Viscosità olio base: ISO VG 100

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggere l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Non pericoloso



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 2 del 01/06/2014

Bollettino tecnico

FOOD AC GREASE

Pittogrammi:
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:

Classificazione:
Non pericoloso

Natura dei rischi specifici attribuiti:
Nessuno in particolare.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.