



CONSORZIO PETROLIERI ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308



Email espet@inwind.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 05/06/2015

Bollettino tecnico

PE198FO - FORM O

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Disarmante universale

E' un disarmante dell'ultima generazione, che contiene particolari additivi ad elevato potere anticorrosivo che hanno funzione di inibitori, prevenendo la formazione di macchie di ruggine sulle casseforme metalliche.

Le sue principali proprietà sono:

- AZIONE FISICA
- AZIONE CHIMICA
- AZIONE ADESIVA
- AZIONE TENSIOATTIVA
- AZIONE ANTIRUGGINE

Esse garantiscono un preciso e sicuro disarmo dei casseri, eliminando qualsiasi imperfezione superficiale, nella produzione di getti a faccia-vista.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

- Aspetto: Liquido limpido oleoso
Odore: Tipico
Punto di fusione/punto di congelamento: < -5 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 300 °C
Punto di infiammabilità: > 160 °C
Densità relativa: 0,890 Kg/dm³ a 15°C
Solubilità: Solubile in olio
Idrosolubilità: Insolubile
Temperatura di autoaccensione: > 200 °C
Viscosità: 25 cST a 40°C
Proprietà ossidanti: Non ossidante
- Pressione di vapore: > 0,001 a 20°C (p.s.i.)

APPLICAZIONI

Esplica un'eccezionale azione di distacco tra cassero e manufatto, preservando nel contempo la cassetta da possibili aggressioni da ossidazione.
Contiene un'equilibrata miscela di additivi che permettono l'impiego sia per getti in orizzontale, che in verticale, esplicando contemporaneamente una valida protezione nei confronti della ruggine.
E' particolarmente idoneo per getti che debbono subire una stagionatura forzata a vapore.
E' pronto per l'uso. Non necessita di aggiunte di acqua o solventi. Va applicato mediante spruzzatrici distribuendolo sulla cassaforma in quantità molto sottile. Con 1litro di prodotto si possono mediamente trattare da 40-50 mq di superficie.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Immagazzinamento:
Conservare in recipienti chiusi.

PRECAUZIONI D'USO

Salute, sicurezza ed ambiente:
Si consiglia comunque, l'uso di indumenti protettivi, quali occhiali e guanti.
Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

C.N.C. 3824 9097 99

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuno.



CONSORZIO PETROLIERI ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308



Email espet@inwind.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 05/06/2015

Bollettino tecnico

PE198FO - FORM O

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.