



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 14/04/2016

Bollettino tecnico

SINTEX TWO STROKE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

E' un olio per miscela a base sintetica formulato per soddisfare i nuovi motori a due tempi moderni. Grazie alla sua formulazione può essere utilizzato miscelato sia con benzina super che con benzina verde nelle percentuali consigliate dai costruttori. Contiene additivi per alte prestazioni e basi sintetiche in grado di formare un film molto resistente alle alte temperature; è perciò consigliato per tutti i motori a combustione interna a due tempi benzina con elevate prestazioni raffreddati ad aria o a liquido, montati su motociclette da strada, da cross e scooter. Particolarmente indicato anche per i motori delle più moderne apparecchiature da giardinaggio, con un numero di giri molto alto come: motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, ecc., e ove sia richiesto un olio con prestazioni estreme.

Le principali caratteristiche e i vantaggi nell'utilizzo sono:

- Bassa fumosità allo scarico, quindi minor inquinamento;
- Eccellente potere scivolante ed antiusura per una protezione completa del motore e un'eccellente lubrificazione del cilindro e dei cuscinetti ;
- Perfetta miscelabilità con qualsiasi benzina;
- Particolarmente indicato per impianti di lubrificazione separati;
- Film lubrificante resistente alle alte temperature, con notevole capacità di controllo della formazione di depositi;
- Bassissimo residuo carbonioso;
- Ottima potere detergente. Quindi perfetta pulizia all'interno del motore;
- Non forma depositi sulle candele nel sistema di scarico nelle gole delle fasce elastiche;
- Garantisce una perfetta lubrificazione del motore e ne allunga la durata;
- Allunga la vita del motore e delle marmitte.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido oleoso di colore rosso
Odore: Caratteristico
pH: Non applicabile
Punto di fusione/punto di congelamento: -39°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: >280°C
Punto di infiammabilità: >120°C
Densità relativa: 0,835 gr/ml (a 20°C)
Solubilità: In solventi organici
Idrosolubilità: Insolubile
Viscosità: 42,7 cSt a 40°C / 7,6 cSt a 100°C
Proprietà esplosive: Non esplosivo
Proprietà ossidanti: Non ossidante
Total Base Number: 1.9 mg KOH/g (ASTM D 2896)
Indice di viscosità: 147 (ASTM D 2270)
Ceneri solfatate: 0,15 %peso (ASTM D 874)

APPLICAZIONI

Consigliato per tutti i motori a combustione interna a due tempi benzina con elevate prestazioni raffreddati ad aria o a liquido, montati su motociclette da strada, da cross e scooter. Particolarmente indicato anche per i motori delle più moderne apparecchiature da giardinaggio, con un numero di giri molto alto come: motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, ecc., e ove sia richiesto un olio con prestazioni estreme.

Specifiche di rispondenza:

API TC +
JASO-FD
ISO-L-EGD
TISI

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Per le percentuali di utilizzo attenersi alle indicazioni d'uso del costruttore dell'attrezzatura/motociclo.

Si utilizza diluendolo istantaneamente nella benzina verde, nella super plus e nelle benzine da competizione nella concentrazione prescritta dal costruttore, generalmente dall' 1 % al 3 %.



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 14/04/2016

Bollettino tecnico

SINTEX TWO STROKE

Percentuale d'uso consigliata: 1,5-2,0%

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

IMBALLAGGIO

Cantattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.