



VPM GROUP S.R.L.
Sede legale e operativa:
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com



Rev. n. 1 del 26/04/2016

Bollettino tecnico

VR#1 MATIC ROBOT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Fluido per lubrificazione cambio ROBOTIZZATO a LEV. FIAT 9.55550-SA1

Lubrificante sviluppato appositamente per cambi robotizzati, specifico per il sistema idraulico di attuazione dei cambi: Duallogic, Selespeed, D.F.N., Selectronic.

Formulato e prodotto per garantire una perfetta lubrificazione del sistema idraulico di attuazione del cambio favorendo una cambiata morbida e continua, innesti morbidi ed omogenei. Le vibrazioni sono limitate e le temperature di esercizio sono tenute sotto controllo.

Totalmente sintetico con una formulazione studiata specificatamente per il funzionamento ottimale, in tutte le situazioni climatiche, dell'attuatore elettroidraulico a comando elettronico del cambio selespeed.

L'additivazione utilizzata, infatti esalta le caratteristiche di estrema fluidità a freddo di elevata protezione a caldo e di altissima stabilità termica. Contiene al suo interno particolari additivi detergenti e disperdenti che permettono di mantenere perfettamente puliti i sofisticati organi del sistema idraulico.

Il lubrificante risulta perfettamente compatibile con le guarnizioni.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido oleoso di colore ambra

Odore: Tipico

pH: Non applicabile

Punto di fusione/punto di congelamento: -51 °C (punto di scorrimento)

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: Non disponibile

Punto di infiammabilità: 164 °C

Densità relativa: 0.830 Kg/dm³ a 15°C

Solubilità: In solventi organici

Idrosolubilità: Insolubile

Viscosità: 21,7 mm²/s a 40°C // 6,5 mm²/s a 100 °C

Proprietà esplosive: Non esplosivo

Proprietà ossidanti: Non ossidante

- Viscosità a -40°C: 1900 cSt (ASTM D 445)

- Indice di viscosità: 270 (ASTM D 2270)

- VOC (Direttiva 1999/13/CE): 0

- VOC (carbonio volatile): 0

APPLICAZIONI

Specifiche di rispondenza e applicazioni:

Lev. FIAT 9.55550-SA1

Cambi robotizzati modello Duallogic, Selespeed, D.F.N., Selectronic ; ove richiesto la specifica FIAT 9.55550-SA1 ;

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

PRECAUZIONI D'USO

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048

IMBALLAGGIO

Imballi disponibili:

art. VRROEA - flacone da 1 litro in cartone da 12 pezzi.

art. VRRODA - flacone da 5 litri in cartone da 2 pezzi.



VPM GROUP S.R.L.
Sede legale e operativa:
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com



Rev. n. 1 del 26/04/2016

Bollettino tecnico

VR#1 MATIC ROBOT

art. VRROCA - tanica da 20 litri.

Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Eye Irrit. 2

Codici di indicazioni di pericolo:
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.