



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA  
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)  
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: [info@persianoil.it](mailto:info@persianoil.it) Sito internet: [www.persianoil.it](http://www.persianoil.it)

Rev. n. 1 del 09/11/2017

## Bollettino tecnico

### SINTETIC GEAR XSL 75W90

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

È un lubrificante totalmente sintetico concepito appositamente per la lubrificazione di trasmissioni manuali di livello API GL4 e GL5. Idoneo sia per cambi che differenziali delle più moderne autovetture.

Garantisce ottima stabilità termo ossidativa, eccellente protezione contro la corrosione ed una perfetta compatibilità con le guardinazioni.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido viscoso di colore ambrato  
Odore: Tipico idrocarburi  
pH: Non applicabile  
Punto di fusione/punto di congelamento: -45°C  
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: >200°C  
Punto di infiammabilità: 190°C  
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: LEL ≥ 45 g/m³  
Tensione di vapore: ≤ 0,1 hPa (20 °C)  
Densità relativa: 0,850 gr/ml a 15°C  
Solubilità: In olio e idrocarburi  
Idrosolubilità: Insolubile  
Temperatura di autoaccensione: >300°C  
Viscosità: 103 cSt a 40°C // 15 cSt a 100°C  
Proprietà ossidanti: Non ossidante  
Indice di viscosità: 160 (ASTM D 2270)  
Viscosità a -40°C : 70000 mPa.s  
VOC (Direttiva 1999/13/CE): 0  
VOC (carbonio volatile): 0

#### APPLICAZIONI

Olio lubrificante per cambi manuali, differenziali, anche con coppia ipoide.

Specifiche di rispondenza:

SAE 75W90  
API GL-4 ; GL-5  
API MT1  
MAN 3343 Typ S ; 341 E3  
MIL-PRF-2105 E  
MB 235.8  
MACK GO-J  
SAE J 2360  
SCANIA STO-1:0  
ZF TE-ML 02B ; 05B ; 7A ; 12B ; 16F ; 17B ; 19C ; 21B ;

#### PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

#### IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA  
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)  
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: [info@persianoil.it](mailto:info@persianoil.it) Sito internet: [www.persianoil.it](http://www.persianoil.it)

Rev. n. 1 del 09/11/2017

## Bollettino tecnico

### SINTETIC GEAR XSL 75W90

#### CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:  
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

**Avvertenze:** Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.