



SINT CUT SPRAY

OLIO DA TAGLIO PER METALLI DOLCI E DURI

DESCRIZIONE

E' un fluido per taglio metalli di alta viscosità, di elevate prestazioni e fortemente EP, per la lavorazione di acciaio e metalli in genere, teneri e duri. Formulato con basi selezionate, contiene speciali additivi antisaldanti, antiusura e fortemente aderenti alle superfici in lavoro.

PROPRIETA'

SINT CUT SPRAY possiede:

- Alto potere lubrificante ed antisaldante.
- Spiccata azione refrigerante.
- Forte aderenza alla superficie sotto lavorazione.
- Assicura ottime finiture superficiali ed allunga la vita dell'utensile.
- Protegge contro la ruggine.
- E' applicabile a punti poco accessibili, grazie alla cannucchia direzionale.

CARATTERISTICHE TIPICHE (Riferite al prodotto di base)

Aspetto	liquido viscoso
Colore	rosso
Densità a 20°C	g/ml 1,2 ca.
Viscosità a 40°C	mm ² /s >450
P.to infiammabilità	°C >160

IMPIEGO

SINT CUT SPRAY è particolarmente indicato per la filettatura e la maschiatura, anche a mano, e di acciai legati ed inox, di metalli ferrosi e non ferrosi in genere. E' pure idoneo per altre lavorazioni di taglio, quali trapanatura, fresatura, segatura ,ecc. di acciai e metalli teneri e duri.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Agitare bene la bombola prima dell'uso e spruzzare da una distanza di circa 10-15 cm.

Per tagliare: spruzzare lungo la linea di taglio o lungo il filo della lama.

Per filettare e maschiare: spruzzare sul punto interessato e sull'utensile.

Per trapanare: spruzzare sul punto da trapanare.

Per parti poco accessibili: inserire la cannucchia direzionale nella testina erogatrice della bombola.

Il prodotto non contiene clorofluorocarburi dannosi all'ozono.