



VPM GROUP S.R.L.  
Sede legale e operativa:  
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)  
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com  
Email tecnico competente: laboratorio@vpmgroupsrl.com



Rev. n. 3 del 08/11/2016

## Bollettino tecnico

# ADDITIVO LAVAVETRO AROMATERAPIA AI LEGNI D'ORIENTE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Additivo concentrato, specifico per la rimozione dei moscerini, da diluire con acqua per la pulizia del parabrezza e dei fari nelle stagioni estive. Garantisce una perfetta e veloce rimozione dello sporco assicurandosi la massima visibilità e profumando l'interno dell'auto con un gradevole profumo ai legni d'oriente ad effetto aromaterapia. Contiene inoltre una particolare miscela di tensioattivi appositamente scelti per evitare i fenomeni di stress cracking aiutando così sia lo scorrimento che il mantenimento del tergicristallo sul vetro.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido di colore giallo  
Odore: Legni d'oriente  
pH: 7,5 +/- 0,5  
Punto di fusione/punto di congelamento: < - 5°C +/- 1  
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100 °C  
Punto di infiammabilità: > 61°C  
Densità relativa: 0,986 +/- 0,02 gr/ml  
Solubilità: In acqua  
Idrosolubilità: Completa  
Proprietà esplosive: Non esplosivo  
Proprietà ossidanti: Non ossidante

### APPLICAZIONI

Vaschette tergovetro e lavavari di autovetture, camion, bus, etc.

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Per vaschette tergovetro-tergifarò da 3 litri: versare 250 ml di prodotto nell'apposita vaschetta e poi riempire a livello con acqua.

Per vaschette tergovetro-tergifarò da 5-6 litri: versare 400/500 ml di prodotto nell'apposita vaschetta e poi riempire a livello con acqua.

### PRECAUZIONI D'USO

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita' lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

### IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

### CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Eye Irrit. 2



VPM GROUP S.R.L.  
Sede legale e operativa:  
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)  
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: [info@vpmgroupsrl.com](mailto:info@vpmgroupsrl.com) - Sito internet: [www.vpm-group.com](http://www.vpm-group.com)  
Email tecnico competente: [laboratorio@vpmgroupsrl.com](mailto:laboratorio@vpmgroupsrl.com)



00000000000000000000

Rev. n. 3 del 08/11/2016

## Bollettino tecnico

# ADDITIVO LAVAVETRO AROMATERAPIA AI LEGNI D'ORIENTE

Codici di indicazioni di pericolo:  
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.