



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 01/02/2019

Bollettino tecnico

SINTETIC+ 0W30

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

È un olio motore a basso contenuto di ceneri ed alte prestazioni studiato per contribuire a prolungare la durata e mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni dei gas di scarico nelle auto diesel e a benzina.

Proprietà e prestazioni:

- La formulazione a basso tenore di ceneri, di fosforo e di zolfo contribuisce a prolungare la durata e a mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni nei motori diesel e a benzina
- Totalmente compatibile con la maggior parte dei filtri antiparticolato diesel e dei convertitori catalitici
- Contribuisce al risparmio di combustibile (conformemente ad ACEA C2)
- Le eccellenti caratteristiche alle basse temperature per un avviamento affidabile in climi freddi consentono una rapida protezione del motore e dell'impianto elettrico
- Alte prestazioni nella protezione dall'usura alle alte e basse temperature
- I detergenti attivi, che riducono i depositi e la formazione di morchie, consentono una lunga durata e una pulizia ottimale del motore.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido colore ambra
Odore: Caratteristico
pH: Non applicabile
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 316 °C
Punto di infiammabilità: 234°C
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: UEL: 7.0 / LEL: 0.9
Tensione di vapore: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) a 20° C
Densità di vapore: > 2 a 101 kPa
Densità relativa: 0,840 a 15°C kg/l
Solubilità: In olio e idrocarburi
Idrosolubilità: Insolubile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: > 3.5
Viscosità: 51.8 cSt a 40° C / 9.7 cSt a 100°C
Proprietà esplosive: Nessuno
Proprietà ossidanti: Nessuno
Punto di scorrimento: -42°C (ASTM D 97)
Ceneri solfatate: 0.5 % peso (ASTM D 874)
Fosforo: 0.06

APPLICAZIONI

Specifiche di rispondenza:

- ACEA C2
- API SN/CF
- Peugeot/Citroën Automobiles B71 2312
- Peugeot/Citroën Automobiles B71 2302

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.
Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 01/02/2019

Bollettino tecnico

SINTETIC+ 0W30

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.