



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 2 del 28/07/2025

Bollettino tecnico

SINTETIC+ 0W30

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio motore ad alte prestazioni specificamente sviluppato per soddisfare i più recenti requisiti di Peugeot Citroën, Peugeot Citroën Automobiles B71 2312.

È un olio motore a basso contenuto di ceneri ed alte prestazioni studiato per contribuire a prolungare la durata e mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni dei gas di scarico nelle auto diesel e a benzina.

Proprietà e prestazioni:

- La formulazione a basso tenore di ceneri, di fosforo e di zolfo contribuisce a prolungare la durata e a mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni nei motori diesel e a benzina
- Totalmente compatibile con la maggior parte dei filtri antiparticolato diesel e dei convertitori catalitici
- Contribuisce al risparmio di combustibile (conformemente ad ACEA C2)
- Le eccellenti caratteristiche alle basse temperature per un avviamento affidabile in climi freddi consentono una rapida protezione del motore e dell'impianto elettrico
- Alte prestazioni nella protezione dall'usura alle alte e basse temperature
- I detergenti attivi, che riducono i depositi e la formazione di mordetture, consentono una lunga durata e una pulizia ottimale del motore.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido colore ambra

Odore: Caratteristico

pH: Non applicabile

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 316 ° C

Punto di infiammabilità: 234°C

Limi superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: UEL: 7.0 / LEL: 0.9

Tensione di vapore: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) a 20° C

Densità di vapore: > 2 a 101 kPa

Densità relativa: 0,840 a 15°C kg/l

Solubilità: In olio e idrocarburi

Idrosolubilità: Insolubile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: > 3.5

Viscosità: 51.8 cSt a 40° C / 9.7 cSt a 100°C

Proprietà esplosive: Nessuno

Proprietà ossidanti: Nessuno

Punto di scorrimento: -42°C (ASTM D 97)

Ceneri solfatate: 0.5 % peso (ASTM D 874)

Fosforo: 0.06

APPLICAZIONI

Specifiche di rispondenza:

- SAE: 0W-30
- ACEA: C2/C3
- API: SN
- MB: 229.51-52
- BMW: LL-04
- WV: 504.00 – 507.00
- PORSCHE: C30
- FORD: WSS-M2C950-A
- PSA: B71 2312
- Jaguar STJLR.03.5007

PRECAUZIONI D'USO

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggere l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 01/02/2019

Bollettino tecnico

SINTETIC+ 0W30

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:

Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.