



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 28/02/2019

Bollettino tecnico

CHF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Fluido idraulico sintetico speciale destinato all'impiego sia in sistemi idraulici integrati di veicoli di ultima generazione sia in applicazioni speciali.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido verde scuro
Odore: Caratteristico
pH: Non applicabile
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 300°C
Punto di infiammabilità: 154°C
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: superiore: 6,5 Vol % / inferiore: 0,6 Vol %
Tensione di vapore: <0,001 hPa
Densità relativa: 0,825 g/cm³
Solubilità: In olio e idrocarburi
Idrosolubilità: Insolubile
Temperatura di autoaccensione: 235°C
Viscosità: <1100mm²/s a -40°C // 19 mm²/s a 40°C // 6mm²/s a 100°C
Punto di scorrimento: -55°C (ISO 3016)
Indice di viscosità: 320

APPLICAZIONI

- Trasmissioni di potenza
- Sistemi di controllo livelli.
- Sistemi di controllo trazione / stabilità come ABS / ASR / ASC
- Sospensioni idrodinamiche.
- Ammortizzatori e shock absorbers (anche di tipo attivo).
- sistemi di apertura/ chiusura centralizzati (cancelli automatici etc.).

Specifiche di rispondenza:

ISO 7308
DIN 51524 (T3)
MAN 3623/93
DaimlerChrysler MB 345.00
Opel B 040 0070
AUDI/VW VW TL 52146 (VW part N° G002000)
BMW 81229407758
Deutz 2940929
Fendt X902.011.622
Peugeot B 712710
Volvo STD 1273.36
Saab Special Power Steering Fluid

PRECAUZIONI D'USO

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo. Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori. Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 28/02/2019

Bollettino tecnico

CHF

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS08

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Asp. Tox. 1

Codici di indicazioni di pericolo:
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Il prodotto può essere letale se ingerito e penetra nelle vie respiratorie

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.