



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 4 del 28/07/2025

Bollettino tecnico

SINTETIC + 5W30

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio multigrado interamente sintetico a basso contenuto di ceneri, zolfo e fosforo, sviluppato per l'impiego in motori di nuova concezione alimentati a benzina, gasolio o a gas, compresi quelli con iniezione diretta e turbina a geometria variabile. Indicato per i veicoli dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, sono fortemente raccomandati per i motori equipaggiati con filtri per il particolato (DPF = Diesel Particulate Filter).

La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta di un pacchetto di additivazione di concezione modernissima conferiscono al prodotto particolare stabilità termica, bassissima volatilità, basso coefficiente di attrito, garantendo la massima protezione del motore, bassi consumi ed un eccellente comportamento in servizio anche nelle condizioni di maggiore severità.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido
Colore: Giallo – Marrone
Odore: Caratteristico
pH: Non applicabile
Punto di fusione/punto di congelamento: -27°C (punto di scorrimento)
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: Non disponibile
Punto di infiammabilità: >210°C
Limiti di infiammabilità o esplosività: $\geq 45 \text{ g/m}^3$ (Aerosol)
Densità: 855 kg/m³ (15°C)
Solubilità: Non miscibile e insolubile in acqua
Idrosolubilità: Insolubile
Viscosità cinematica: 69 mm²/s (40°C)

APPLICAZIONI

Olio lubrificante per motori diesel e benzina.

Risponde alle seguenti specifiche e approvazioni:

- ACEA C2/C3
- API SN/CF
- MB 226.51
- BMW: LL-04
- VW 502.00 / 505.00 - 505.01
- RENAULT: RN17 – RN0720 – RN0700 – RN0710
- FCA: 955535-S1/S2/S4 – 955535-G1
- PSA: B71 2290

PRECAUZIONI D'USO

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggere l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgersi al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

IMBALLAGGIO

Consultare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 3 del 15/03/2018

Bollettino tecnico

SINTETIC + 5W30

Pittogrammi:
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.