



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 09/05/2022

Scheda tecnica

SINTETIC + 0W-20

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ULTRA PLUS 0W-20 è un olio motore sintetico "fuel conserving" sviluppato per veicoli ibridi equipaggiati con moderni motori benzina, sovralimentati o aspirati, ad iniezione diretta o indiretta, che richiedono un olio SAE 0W-20 a basso attrito e a bassa viscosità ed alimentate con carburanti a benzina contenenti fino all' 85 % di etanolo (E85).
ULTRA PLUS 0W-20 consente di ridurre il consumo di carburante e quindi assicura una riduzione dell'emissione di gas a effetto serra (CO₂) nel rispetto dell'ambiente

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido oleoso
Colore: Blu/ Verde
Odore: Caratteristico
Soglia olfattiva: N.A
pH: N.A
Punto di fusione/punto di congelamento: -42 °C
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: 207 - 750 °C
Punto di infiammabilità: 206 °C
Tasso di evaporazione: N.A
Infiammabilità: N.A
Limite inferiore e superiore di esplosività: N.A
Tensione di vapore: N.A
Densità di vapore relativa: N.A
Densità e/o densità relativa: 0,843 g/cm³ a 15 °C
Solubilità: Prodotto poco solubile, che rimane in superficie
Idrosolubilità: No
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): N.A
Temperatura di autoaccensione: N.A
Temperatura di decomposizione: N.A
Viscosità cinematica: 40.2 mm²/s a 40 °C ; 8.2 mm²/s a 100°C
Caratteristiche delle particelle: N.A
Proprietà esplosive: N.A

APPLICAZIONI

SN/RC API SN Plus CHRYSLER MS 6395 FIAT 9.55535-CR1 FIAT 9.55535-GSX FORD WSS-M2C945-A FORD WSS-M2C947-A FORD WSS-M2C946-A GM dexos1™ Gen 2 ILSAC GF-

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. Conservare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio venisse effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo. Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale

CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuno.



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 09/05/2022

Scheda tecnica

SINTETIC + 0W-20

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.