



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA  
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)  
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 2 del 24/05/2018

## Bollettino tecnico

### SINTETIC+C2 5W30

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio motore totalmente sintetico, formulato specificamente per la protezione duratura del sistema di scarico delle auto più moderne e per mantenere l'efficienza del sistema di riduzione di emissioni.

Proprietà e prestazioni:

- Ridotto contenuto di ceneri, fosforo e zolfo per mantenere l'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dell'auto e farlo durare di più.
- La fluidità alle basse temperature migliora l'avviamento a freddo.
- L'attrito ridotto assicura un maggior risparmio di carburante e prestazioni migliori, con minori emissioni di CO<sub>2</sub>.
- I motori si mantengono molto puliti.
- Prestazioni stabili e allungamento intervallo cambio olio.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido di colore giallo-marrone

Odore: Leggero odore di petrolio

pH: Non applicabile

Punto di infiammabilità: 228°C

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: LEL  $\geq$  45 g/m<sup>3</sup> (Aerosol)

Tensione di vapore: 0,1 hPa (Olio minerale, 20 °C)

Densità relativa: 856 kg/m<sup>3</sup> a 15°C

Solubilità: In olio e idrocarburi

Idrosolubilità: Insolubile

Viscosità: 10,1 mm<sup>2</sup>/s a 100°C // 68 mm<sup>2</sup>/s a 40°C

Proprietà esplosive: Nessuno (sulla base della composizione)

Proprietà ossidanti: Nessuno (sulla base della composizione)

Viscosità a -30°C: 6400 mPa·s (ASTM D 5293)

Indice di viscosità: 165 (ASTM D 2270)

Punto di scorrimento: -36°C (ASTM D 97)

#### APPLICAZIONI

Raccomandato per i moderni motori a benzina, GPL e diesel, con o senza compressore, di auto di ultima generazione dotate di filtro antiparticolato.

Specifiche e approvazioni:

- API SM/CF
- ACEA 04: C2 e A5/B5
- PSA B71 2290

#### PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita' lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole cosi' come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

#### IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA  
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)  
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: [info@persianoil.it](mailto:info@persianoil.it) Sito internet: [www.persianoil.it](http://www.persianoil.it)

Rev. n. 2 del 24/05/2018

## Bollettino tecnico

### SINTETIC+C2 5W30

#### CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:  
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.