



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA  
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)  
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it



Rev. n. 1 del 20/12/2018

## Bollettino tecnico

### PNEUMOL 100

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio composto a base minerale destinato alla lubrificazione di utensili pneumatici.

Proprietà e prestazioni:

- Contiene particolari componenti che li rendono capaci di incorporare una certa quantità di acqua senza perdere le loro capacità lubrificanti.
- La formulazione garantisce elevata untuosità e conseguente resistenza del velo lubrificante.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido di colore ambrato

Odore: Leggero odore di petrolio

pH: Non applicabile

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 200°C

Punto di infiammabilità: 254°C

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: LEL ≥ 45 g/m<sup>3</sup> (Aerosol)

Tensione di vapore: ≤ 0,1 hPa (Olio minerale, 20 °C)

Densità relativa: 0,889 Kg/l a 15°C

Solubilità: In olio e idrocarburi

Idrosolubilità: Insolubile

Temperatura di autoaccensione: > 300°C

Viscosità: 100 mm<sup>2</sup>/s a 40°C // 12,2 mm<sup>2</sup>/s a 100°C

Proprietà ossidanti: Non ossidante

Indice di viscosità: 95

Punto di scorrimento: -21°C

Contenuto VOC= 0 % (EU, CH)

#### APPLICAZIONI

È adatto per la lubrificazione di piccoli utensili pneumatici ed è particolarmente indicato per l'uso in martelli pneumatici a basse temperature ambiente.

#### PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgetevi al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

#### CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:

Non pericoloso

