



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 2 del 29/03/2018

Bollettino tecnico

U.T.T.O. PLUS 80W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio universale per le trasmissioni dei moderni trattori agricoli e macchine movimento terra (UTTO = Universal Tractor Transmission Oil) avente speciali caratteristiche che lo rendono idoneo all'impiego nei cambi tradizionali, cambi Power Shift e Shuttle-Shift, trasmissioni posteriori con freni a bagno d'olio, nonché nei sistemi idraulici, nei riduttori finali e nelle prese di forza.

Non è adatto all'impiego come olio motore.

- Elevate proprietà antiusura in condizioni di carico elevato e basso numero di giri
- Ottima stabilità termica
- Ottime caratteristiche anti-stick & slip per garantire la massima efficacia frenante
- Gradazione e indice di viscosità adeguati all'impiego ogni stagione dell'anno, unitamente a ottima scorrevolezza alle basse temperature.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido viscoso di colore ambrato
Odore: Caratteristico
pH: Non applicabile
Punto di fusione/punto di congelamento: -39°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 300°C a 10 mmHg
Punto di infiammabilità: 210°C
Densità relativa: 0,885 g/cm³
Solubilità: In olio e idrocarburi
Idrosolubilità: Insolubile
Temperatura di autoaccensione: > 300°C
Viscosità: 9,6 mm²/s a 100°C / 30 mm²/s a 40°C
Gradazione SAE J300: 10W30
Indice di viscosità: 144 ASTM D 2270

APPLICAZIONI

Olio lubrificante multifunzionale per trasmissioni di trattori:

- Specifiche di rispondenza:
- John Deere JDM J20C / J20D
 - API GL-4
 - CNH "134 fluid"
 - Massey Ferguson M1141, M1143
 - ZF TE-ML-03E, TE-ML-05F
 - Allison C4
 - N.H. 410B

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita' lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.
Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 2 del 29/03/2018

Bollettino tecnico

U.T.T.O. PLUS 80W

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Aquatic Chronic 3

Codici di indicazioni di pericolo:
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Il prodotto è pericoloso per lo ambiente poichè è nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.