



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 25/05/2018

Bollettino tecnico

BIOSYNT NAUTIC 2T

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lubrificante biodegradabile a tecnologia sintetica per altissime prestazioni di motori fuoribordo 2-tempi ad iniezione diretta o indiretta di ultima generazione. Adatto sia per miscelazione separata che premix.

Proprietà e prestazioni:

- E' formulato con una selezione di componenti ad avanzata tecnologia per ridurre al minimo i fenomeni di corrosione salina e la formazione di depositi carboniosi nel motore garantendo la massima affidabilità di funzionamento.
- La bassa fumosità, insieme ad un elevato grado di biodegradabilità (67% al test OECD 301f), consentono di minimizzare le emissioni inquinanti riducendo l'impatto ambientale sulla vita acquatica.
- Miscelazione immediata e completa con la benzina.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido di colore ambrato
Odore: Leggero odore di petrolio
pH: Non applicabile
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: ≥ 200 °C
Punto di infiammabilità: 150 °C
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: LEL ≥ 45 g/m³ (Aerosol)
Tensione di vapore: $\leq 0,1$ hPa (olio minerale, 20 °C)
Densità relativa: 960 kg/m³ a 29,5 °C
Solubilità: In olio e idrocarburi
Idrosolubilità: Insolubile
Temperatura di autoaccensione: ≥ 300 °C
Viscosità: 45 mm²/s a 40 °C // 8 mm²/s a 100 °C
Proprietà esplosive: Nessuna
Proprietà ossidanti: Nessuna
Punto di scorrimento = -54 °C (ASTM D 97)
Contenuto VOC = 0 % (EU, CH)

APPLICAZIONI

Motori fuoribordo 2-tempi ad iniezione diretta o indiretta di ultima generazione.

Specifiche ed approvazioni:

- NMMA TC-W3

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita' lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60 °C o direttamente al sole cosi' come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo. Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori. Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuno.



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 25/05/2018

Bollettino tecnico

BIOSYNT NAUTIC 2T

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.