



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA  
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)  
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 2 del 29/03/2018

## Bollettino tecnico

### MIX 2T/S API TC JASO FB

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Per tutti i tipi di moto, sportiva, fuori strada e ciclomotori, equipaggiati con motori 2 tempi a bassa cilindrata. Adatto per tutti i sistemi di lubrificazione ad iniezione diretta o premix, compatibile con benzine con o senza piombo.

Riduce la formazione di depositi nel tubo di scappamento e sui componenti interni del motore.  
Previene la formazione di depositi sulle candele.

Miscelazione immediata e stabile con tutti i tipi di benzine.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido fluido verde  
pH: Non applicabile  
Punto di fusione/punto di congelamento: -27°C  
Punto di infiammabilità: 132°C  
Densità relativa: 0,875 gr/ml (a 20°C)  
Solubilità: In olio e idrocarburi  
Idrosolubilità: Insolubile  
Viscosità: 69.8 mm<sup>2</sup>/s a 40°C / 9.3 mm<sup>2</sup>/s a 100°C

#### APPLICAZIONI

Adatto per tutti i sistemi di iniezione.

SPECIFICHE:

- API TC
- TC/TSC - 3
- JASO FB/ISO EGB

#### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Percentuali di miscelazione: da 3% a 4% (da 33:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

#### PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita' lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole cosi' come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.  
Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.  
Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

#### IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

#### CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Non pericoloso



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA  
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)  
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: [info@persianoil.it](mailto:info@persianoil.it) Sito internet: [www.persianoil.it](http://www.persianoil.it)

Rev. n. 2 del 29/03/2018

## Bollettino tecnico

### MIX 2T/S API TC JASO FB

Codici di indicazioni di pericolo:  
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.