



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it



Rev. n. 3 del 29/03/2018

Bollettino tecnico

SUPER TD SHPDO 15W40

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio motore multigrado di tipo multifunzionale innovativo particolarmente indicato per motori diesel in servizio severo di costruzione sia americana che europea e all'impiego in trattori e macchine movimento terra.

La qualità degli oli base adottati ed un'accurata scelta dell'additivazione garantiscono un eccellente comportamento in servizio, un superiore controllo dell'ispessimento e dell'usura derivante dalla fuliggine, in particolare a livello del sistema di distribuzione, e una elevata stabilità nel tempo, per la capacità di neutralizzazione dei composti acidi che si formano in caso di utilizzo di combustibili ad elevato tenore di zolfo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido viscoso
pH: Non applicabile
Punto di fusione/punto di congelamento: -30°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 300°C
Punto di infiammabilità: 210°C
Infiammabilità (solidi, gas): Non applicabile
Densità relativa: 0,885 g/cm³
Solubilità: In olio e idrocarburi
Idrosolubilità: Insolubile
Viscosità: 14.3 cSt a 100°C / 111 cSt a 40°C

APPLICAZIONI

Specifiche di rispondenza:

- SHPDO
- ACEA E7-E5-E3/B3/A3/-08
- API CH-4/CG-4/CF-4/SJ/CI-4
- MB 228.3
- VOLVO VDS-2, VDS-3
- MAN M3275 MAN 271
- Cummins CES 20072/6/7/8

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Intervalli di cambio olio secondo quanto previsto dai costruttori in relazione alla severità di esercizio.

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita' lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole cosi' come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

