



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 3 del 16/03/2018

Bollettino tecnico

SINTETIC GEAR 75W90

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio per ingranaggi totalmente sintetico destinato a trasmissioni sottoposte a carichi pesanti.

Proprietà e prestazioni:

- Minore potenza necessaria al cambio marcia.
- Minima rumorosità.
- Grande stabilità termica e all'ossidazione.
- Prestazioni eccezionali a temperature estremamente alte o basse.
- Minore consumo di carburante.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido di colore ambrato
Odore: Caratteristico
pH: Non applicabile
Punto di fusione/punto di congelamento: -54°C
Punto di infiammabilità: 202 °C
Densità relativa: 868 Kg/m³ a 15°C
Solubilità: In olio e idrocarburi
Idrosolubilità: Insolubile
Viscosità: 102 cSt a 40°C // 15,1 cSt a 100°C
Proprietà ossidanti: Non ossidante
Indice di viscosità: 156 (ASTM D2270)
Corrosione rame (3h 121C): 1A (ASTM D130)

APPLICAZIONI

Trasmissioni finali sottoposte ad alti regime di coppia, ingranaggi e trasmissioni che necessitano di oli EP per il primo riempimento e per i cambi d'olio.

Risponde alle seguenti specifiche ed approvazioni:

- API GL-5
- MIL-L-2105D, MIL-L-2105E
- SAE J306: Stabilità al taglio, proprietà "stay in grade"

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita' lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole cosi' come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuno.



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 3 del 16/03/2018

Bollettino tecnico

SINTETIC GEAR 75W90

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.