



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 2 del 31/05/2018

Bollettino tecnico

SINTETIC GEAR 75W140

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio per ingranaggi totalmente sintetico destinato a trasmissioni sottoposte a carichi pesanti.

Proprietà e prestazioni:

- Minore potenza necessaria al cambio marcia.
- Minima rumorosità.
- Grande stabilità termica e all'ossidazione.
- Prestazioni eccezionali a temperature estremamente alte o basse.
- Minore consumo di carburante.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido viscoso ambrato

Odore: Leggero odore di petrolio

pH: Non applicabile

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 300°C

Punto di infiammabilità: 203°C

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: LEL \geq 45 g/m³ (Nebbie d'olio minerale)

Tensione di vapore: \leq 0,1 hPa (Olio minerale, 20 °C)

Densità relativa: 0,890 gr/cm³ a 15°C

Solubilità: In olio e idrocarburi

Idrosolubilità: Insolubile

Viscosità: 31,0 cSt a 100°C // 147000 mPa.s a -40°C

Proprietà esplosive: Nessuna

Proprietà ossidanti: Nessuna

Punto di scorrimento: -45°C

Indice di viscosità: 170

Contenuto VOC: 0 % (EU, CH)

APPLICAZIONI

Trasmissioni finali sottoposte ad alti regime di coppia, ingranaggi e trasmissioni che necessitano di oli EP per il primo riempimento e per i cambi d'olio.

Specifiche:

- API GL-5
- MIL-L-2105E/D
- SAE J306: Stabilità al taglio, proprietà "stay in grade"

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita' lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole cosi' come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.



CONSORZIO PETROLIERI DELL'ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email: info@persianoil.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 2 del 31/05/2018

Bollettino tecnico

SINTETIC GEAR 75W140

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.